

Struts —— Logic 标签

Logic 标签是做逻辑判断

以下几个标签为 logic 标签的重点

总结：

JSP 主要会包括以下功能：

- 使用输出语句，输出 Bean 中的内容
- 使用逻辑判断
- 使用迭代操作

提醒：所谓的标签库编程就是进行四种属性的操作。Page、request、session、application

1、<logic:present>、<logic:notPresent>

判断是否有指定属性存在/不存在指定范围之中

如果不指定范围，则表示要进行全面的查找，依次按照属性范围进行查找

2、=、>=、<=、!=、>、<，逻辑判断

- =: <logic:equal>
- !=: <logic:notEqual>
- >=: <logic:greaterEqual>
- <=: <logic:lessEqual>
- >: <logic:greaterThan>
- <: <logic:lessThan>

属性：

- name: 指定的属性名称
- scope: 指定的属性范围

注意：使用此种逻辑标签最大的好处是可以简单的进行各种类型的判断，字符串、数值、字符、布尔

3、☆迭代标签

<logic:iterate id="每个元素的实例化对象" name="属性范围" scope="查找范围" property="找到对象里的属性">

使用此标签可以输出三种类型的数据：

- 对象数组
- **Collection 集合（单值）**
- Map 集合（二元偶对象）

无论输出 Collection 还是 Map 都使用同一种方式进行输出。