

html 标记与属性速查表

标记或参数	定 义
<A>	连结标记
<ADDRESS>	地址标记（斜体效果）
<AREA>	连结区域标记（设定各连结区域）
alink	点击连结时的样式。例：alink="#FF0000"
align	水平方向摆放位置。例：align="center"
alternate	来回走动，例：behavior=alternate
alt	在连结中插入文字说明。例：alt="绿叶园"
	字体加粗标记（产生字体加粗的效果）
<BODY>	正文标记（设计文件格式及内文所在）
 	换行标记（令文字、图片等显示在下一行）
<BIG>	字体加大标记（令字体稍为加大）
<BLINK>	闪烁文字标记（令文字产生闪烁效果）
<BGSOUND>	背景声音标记（于背景播放声音或音乐）
<BASE>	连结基准标记（可将网页中所有的相对路径转换成绝对路径）
<BASEFONT>	基准字形标记（设定所有字的字形、大小、颜色）
<BLOCKQUOTE>	引述文字区块、令文字在表格的上下左右留有一定的空间
background	背景墙纸。例：background=01.JPG
bgcolor	背景颜色。例：bgcolor="#ff0000"
bgproperties	固定背景墙纸。例：bgproperties="fixed"
border	边框。例：border=10
bordercolor	边框颜色。例：bordercolor="#000080"
bordercolorlight	边框向光部分的颜色。例：bordercolorlight="#000000"
bordercolordark	边框背光部分的颜色。例：bordercolordark="#ffffff"
bottom	置于底端。例：valign="bottom"
behavior	滚动方式。例：behavior=alternate
_blank	表示连结的目标地址在新建窗口中打开。例：target=_blank
<CENTER>	居中标记（令文字、图片、表格等显示于中间）
<CAPTION>	表格标题（做成一打通列以填入表格标题）

<CODE>	程式码（字体稍为加宽如）
<CITE>	引述（斜体效果）
col span	该单元格向右打通。例：col span="5"
color	颜色。例：color="#00FF00"
cell spacing	单元格间距。例：cell spacing="5"
cell padding	单元格衬距。例：cell padding="10"
<DIV>	区域标记
<DFN>	述语定义标记（斜体效果）
<DIR>	目录清单标记（清单项目将以圆点排列，如）
<DL>	定义清单标记（清单分两层出现）
<DT>	定义条目标记（标示该项定义的标题）
<DD>	定义内容标记（标示定义内容）
direction	方向。例：direction=up
	强调标记（字体出现斜体效果）
<EMBED>	多媒体标记
	字形标记
<FORM>	表单标记（决定单一表单的运作模式）
<FRAME>	框窗属性标记（设定框窗内的参数属性）
<FRAMESET>	框架标记（设定框架、宣告 HTML 文件为框架模式）
frameborder	框架的边框厚度。例：frameborder=0
framespacing	框架与框架之间保留空白的距离。例：framespacing="0"
face	字体。例：face="黑体"
fixed	固定。例：bgproperties="fixed"
false	否。例：loop="false"
<HTML>	声明这是 HTML 文件，让浏览器认出并正确处理此 HTML 文件。
<HEAD>	开头标记（提供文件整体资讯）
<HR>	水平线（插入一条水平线）
<H1>	一级标题标记（变粗变大加宽，程度与级数反比）
<H2>	二级标题标记（将字体变粗变大加宽）
<H3>	三级标题标记（将字体变粗变大加宽）
<H4>	四级标题标记（将字体变粗变大加宽）
<H5>	五级标题标记（将字体变粗变大加宽）
<H6>	六级标题标记（将字体变粗变大加宽）
height	高度。例：height="100"

hspace	图片左右的空间。例: hspace=10
href	连结。例: href="01.htm"
<I>	斜体标记（字体出现斜体效果）
	图形标记（用以插入图形及设定图形属性）
<IFRAME>	框架标记（于网页中插入框架）
<INPUT>	输入标记（决定输入形式）
<ISINDEX>	页内寻找器（可输入关键字寻找于该一页）
infinite	重复播放。例: loop=infinite
<KBD>	键盘字（字体稍为加宽，单一空白）
	清单项目标记（每一标记标示一项清单项目）
<LINK>	关系定义标记（将目前文件与其它 URL 作连结）
link	一般情况下的连结样式。例: link="#FF0000"
leftmargin	网页的左边距大小。例: leftmargin=0
lowsrc	预载图片（先显示低解像图片）。例:
left	左边。例: align="left"
loop	反覆播放。例: loop=infinite
<MENU>	选单清单标记（清单项目将以圆点排列，如）
<META>	开头定义标记
<MAP>	影像地图名称标记（设定影像地图名称）
<MARQUEE>	走动标记
middle	居中。例: align="middle"
marginwidth	框架左右边缘与框架内的文件保留的空间。例: marginwidth=0
marginheight	框架上下边缘与框架内的文件保留的空间。例: marginheight=0

<NOBR>	不换行标记（强制文字不自动换行）
<NOFRAMES>	不支持框架标记（当旧式浏览器不支援框架时显示提示）
name	参考点(锚点)。例:
no	否。例: scrolling=no
noshade	平面显示。例: <hr noshade>
noresize	锁住框架窗口的大小
	顺序清单标记（清单项目将以数字、字母顺序排列）
<OPTION>	选项标记（每一标记标示一个选项）



段落标记（为字、画、表格等之间留一空白行）



预设格式标记（令文件按照原始码的排列方式显示）

_parent

父窗口（连结的目标网页在本窗口中打开）。例：target=_parent

playbutton

在媒体播放面板中显示播放按钮

pausebutton

在媒体播放面板中显示暂停按钮

right

居右。例：align="right"

rows

横向分割的宽度。例：rows=30%, 70%

rowspan

向下（单元格向下打通）。例：rowspan="2"



加重语气标记（产生字体加粗 Bold 的效果）

<SMALL>

字体缩细标记（令字体稍为缩细）

<STRIKE>

划删除线标记（为字体加一删除线）

<SAMP>

范例标记（字体稍为加宽如）

<SUB>

下标字标记

<SUP>

上标字标记

<STYLE>

样式表标记

自订标记（独立使用或与样式表同用）

<SELECT>

选择标记（建立 pop-up 走动清单）

<SCRIPT>

引用脚本标记

size

大小。例：size="7"

src

来源。例：src="logo.gif"

_self

相同窗口（在相同的框架中显示连结的内容）。例：target="_self">

starttime

开始播放的时间。例：starttime="00:10"

smallconsole

显示较小的面板。例：c

stopbutton

显示停止按钮。例：c

scrolling

滚动条。例：scrolling=no

scroll

走动。例：behavior="scroll"

scrollamount

走动的速度。例：scrollAmount=25

scrolldelay

走动的停顿时间。例：scrollDelay=1000

slide

逐格走动（幻灯式）。例：behavior="slide"

<TITLE>

网页文件标题标记

| | |
|-------------|---------------------------------|
| <TABLE> | 表格标记 |
| <TR> | 表格的行 |
| <TD> | 表格的列 |
| <TH> | 表格标头（相等于<TD>，但其内之字体会变粗） |
| <TT> | 打字字体（Courier字体，字母宽度相同） |
| <TEXTAREA> | 文字区块（提供文字方盒以输入较大量文字） |
| topmargin | 网页的上边距。例：topmargin=10 |
| top | 上方。例：valign="top" |
| text | 整个网页的文字颜色。例：text=#CE0063 |
| target | 超级连接打开窗口模式。例：target=_blank |
| _top | 将连结的网页显示在没有框架的窗口中。例：target=_top |
| type | 样式。例：type="text/css" |
| true | 是。例：loop="true" |
| <U> | 下划线标记（给文本加上底线） |
| | 无序清单（清单项目将以圆点排列） |
| <VAR> | 变数标记（斜体效果） |
| valign | 摆放位置（垂直方向）。例：valign="top" |
| alink | 被访问后超链接文字的样式。例：alink="#0000FF" |
| vspace | 图片上下的空间。例：vspace=20 |
| volume | 音量（设定音量大小）。例：volume="100" |
| volumelover | 显示音量调整钮。例：c |
| <WBR> | 建议换行标记（预设换行部位） |
| width | 宽度、长度。例：width="540" |