

## Struts HTML 标签

HTML 的主要作用就是生成 UI 界面

- `<html:form>`
- `<html:text>`
- `<html:password>`
- `<html:submit>`
- `<html:reset>`
- `<html:select>`
  - |- `<html:option>`
- `<html:radio>`
- `<html:checkbox>`
- `<html:textarea>`

单选按钮: `<html:radio>`

单选按钮一般是可以有一个值被默认选中: `checked`

例如: 所有的属性都要与 `ActionForm` 中的内容进行对应

如果要在 Struts 的单选按钮中设置默认值, 则需要改变对应的 `ActionForm`, 为其中的属性加入默认值。

下拉列表框: `<html:select>`

城市的下拉列表

下拉列表框的内容: `<html:option>`, 实际上在 struts 中提供了一个专门可以用于从集合中取数据的标签: **`<html:optionsCollection/>`**

集合在程序之中依然是 `Collection`

但是内容上, 必须加入此类: `org.apache.struts.util.LabelValueBean`

复选框: `<html:checkbox>`

水果: 苹果、香蕉、西瓜、樱桃、橘子

实际上复选框选中之后是一个字符串的数组

如何去设置复选框的默认状态呢?

如果需要设置默认值, 还需要使用 **`<html:multibox>`**

在 `ActionForm` 之中增加两个字符串数组, 一个是已经全部的选项

另外一个默认选中的选项

大文本区域:

`<html:textarea>`