



有一楼梯共 m 级，刚开始时你在第一级，若每次只能跨上一级或者二级，要走上 m 级，共有多少走法？注：规定从一级到一级有 0 种走法。

给定一个正整数 `int n`，请返回一个数，代表上楼的方式数。保证 n 小于等于 100。为了防止溢出，请返回结果 `Mod 1000000007` 的值。

测试样例：

3

返回：2

```
1  classGoUpstairs {
2
3  public:
4
5      intcountWays(intn) {
6
7          // write code here
8
9          ints[101];
10
11         s[0]=0;
12
13         s[1]=0;
14
15         s[2]=1;
16
17         s[3]=2;
18
19         for(inti=4;i<=n;i++)
20
21         {
22
23             s[i]=(s[i-2]+s[i-1])%1000000007;
24
25         }
26
27         return s[n];
28
29     }
30 }
```



小东和三个朋友一起在楼上抛小球，他们站在楼房的不同层，假设小东站的楼层距离地面 N 米，球从他手里自由落下，每次落地后反跳回上次下落高度的一半，并以此类推知道全部落到地面不跳，求 4 个小球一共经过了多少米？(数字都为整数)
给定四个整数 **A, B, C, D**，请返回所求结果。

测试样例：

100, 90, 80, 70

返回： 1020

```
1  class Balls {  
2  public:  
3      int calcDistance(int A,  int B,  int C,  int D) {  
4          int ret = A + B + C + D;  
5          return ret * 3;  
6      }  
7  };
```