



如下哪一段代码不能给地址 0xaae0275c 赋值为 1?()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
volatile int *p=(int *)0xaae0275c; *p=1  
(volatile int *)0xaae0275c[0]=1  
volatile int *p=(int *)0xaae0275c; p[0]=1  
*(volatile int *)0xaae0275c=1
```

以下那种结构, 平均来讲获取任意一个指定值最快?()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

二叉排序树
队列
栈
哈希表

一条 **tcp** 连接, 主动关闭的一方不可能出现的连接状态是()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
CLOSE_WAIT  
FIN_WAIT2  
TIME_WAIT  
FIN_WAIT1
```

哪种排序算法最坏情况下是最快的?()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

冒泡排序
希尔排序
归并排序
快速排序

下列不属于标准冯诺依曼计算机体系结构部件的是()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

寄存器
控制器
运算器
输入与输出设备

如果 **downcast** 是安全的(也就是, 如果基类指针或者引用确实指向一个派生类对象)这个运算符会传回适当转型过的指针。如果 **downcast** 不安全, 这个运算符会传回空指针(也就是说, 基类指针或者引用没有指向一个派生类对象)。这个是指 C++里的()





正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

dynamic_cast
reinterpret_cast
static_cast
const_cast

math.h 的 abs 返回值()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

不可能是负数
不可能是正数
都有可能
不可能是 0

arp 协议用了()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

broadcast
multicast
unicast
以上选项都不正确

大量在外部排序中使用的数据结构是()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

hashtable
B+Tree
RB-tree
skip list

若有定义语句:char s[3][10],(*k)[3],*p;则以下赋值语句错误的是()

- 1 1. p=s;
- 2 2. p=k;
- 3 3. p=s[0];
- 4 4. k=s;

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

124
1234
12
234

若一序列进栈顺序为 e1,e2,e3,e4,e5,问存在多少种可能的出栈序列 ()



正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

41
42
43
44

IPv4 版本的因特网总共有多少有效 A 类地址网络()

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

255
128
256
126

