



## 3-25 编程练习

小伙伴们, 请实现在同一个页面中, 不同内容位置跳转。 (建议在本地测试) 如下效果图:



这里是顶部  
水果  
蔬菜  
运动

①目录项

### 水果

- 香蕉
- 苹果
- 葡萄
- 梨
- 西瓜
- 樱桃
- 菠萝
- 橙子
- 柚子
- 芒果

[返回顶部](#)

### 蔬菜

- 西红柿
- 黄瓜
- 土豆
- 芹菜
- 蒜苔
- 西葫芦
- 香菇
- 菠菜
- 豆角
- 油菜

[返回顶部](#)

index.html

```

1 <html>
2 <head>
3 <meta charset="UTF-8">
4 <title>超级链接</title>
5 </head>
6 <body>
7 <a name="top">这里是顶部</a><br />
8 <!-- 设置水果锚点链接-->
9
10 <!-- 设置蔬菜锚点链接-->
11
12 <!-- 设置运动锚点链接-->
13
14
15 <!-- 设置水果标题-->
16
17
18 <!-- 设置返回顶部链接-->
19
20
21 <!-- 设置蔬菜标题-->
22
23
24
25 <!-- 设置返回顶部链接-->
26
27
28 <!-- 设置运动标题-->
29
30
31
32 <!-- 设置返回顶部链接-->
33
34 </body>
35 </html>
36

```

注意: 红框只是说明HTML结构 (分为两部分)

## 任务

根据效果图, 完成下面任务:

1. 完成第一部分 “目录项”的文字内容, 有四项。
  2. 完成第二部分 “具体内容”的文字内容, 有标题和具体列表项。
- 注意: 为了更好效果演示, 每块内容中的列表项最好20项以上。
3. 当点击 “目录项” 中的 “水果”、“蔬菜”、“运动” 时, 跳转到相应的 “具体内容” 项的标题处。
  4. 每块具体内容结束后, 添加 “返回顶部” 链接, 当点击时, 跳转到网页开始处的 “这里是顶部”
  5. 根据注释步骤提示完成补全代码

重置代码

自动运行

帮助

提交