



## 2-11 CSS样式加载的三种方式优先级

样式加载的三种方式

□内部样式

```
<style type="text/css">

    p{

        background-color: red;
        font-size: 40px;

    }

</style>
```

□外部链接方式

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
```

□行内样式

```
<p style="background-color:red;font-size:40px;">
慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。
以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答社区为核心特色。
在这里，你可以找到最好的互联网技术牛人，也可以通过免费的在线公开视频课程学习国内领先的互联网IT技术
</p>
```

三种方式设置的优先级

行内元素样式设置 > 内部样式设置 > 外部样式设置

test.html 代码如下：

```
html<head>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="test.css">
    <style type="text/css">
        p{
            background-color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
<p style="background-color:red;">
    慕课网是垂直的互联网IT技能免费学习网站。
    以独家视频教程、在线编程工具、学习计划、问答社区为核心特色。
    在这里，你可以找到最好的互联网技术牛人，也可以通过免费的在线公开视频课程学习国内领先的互联网IT技术
</p>
</body>
</html>
```


- test.css代码如下：

```
• p {
    background-color: blue;
}
```


运行效果如下：



当删除行元素样式时效果如下：



当注释内部元素样式时效果如下：



## 优先级总结

行内元素样式设置> 内部样式设置 > 外部连接样式设置

下一节